



GIDROPROEKT

ГИДРОПРОЕКТ

AKSIYADORLIK JAMIYATI

GIDROPROEKT
 AKSIYADORLIK JAMIYATI

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Модернизация ИТ-инфраструктуры и организация охранно-пожарной сигнализации
 АО «ГИДРОПРОЕКТ» 1 этаж блок-Б

Демонтаж существующих кабелей, розеток, датчиков и приборов локальной сети, пожарной,
 охранной сигнализаций, видеонаблюдения.

Монтаж новых кабелей и проводов для систем СКС, ОПС, ОС, ВН.

Монтаж и пуско-наладка сетевого оборудования. Интеграция к существующим системам.

Предоставить гарантию на оборудование сроком 1(один) год.

| № | Наименование | Ед.измр. | Кол-во |
|---------------------|---|----------|--------|
| Материалы | | | |
| 1 | Сетевой кабель UTP-0,52мм.Витая пара, для видео камер и видео-домофонов и локальной сети серый 5Е категории. | метр | 3050 |
| 2 | Провод Силовой-0,5квдрата.Черный уличный внутренний для видеонаблюдения, сигнализации и т.д. | метр | 50 |
| 3 | Кабель ТРБН 2*05 | метр | 580 |
| 4 | Конектор RJ-45 Cat 5e предназначены для оконцевания медных одножильных кабелей при производстве патчкордов, а также при строительстве медных линий связи. | шт | 88 |
| 5 | Кабель канал 100*50 Магистральные кабель-каналы предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при новом строительстве и при реконструкции. | шт | 2 |
| 6 | IP корбка герметичная30*30Стабильность размеров при неизменных режимах работы в диапазоне температур от -25°C до +75°C <ul style="list-style-type: none"> • Ударная прочность 6 Дж • Высокая стойкость к нагреву, химическим реагентам и атмосферным воздействиям | Шт | 1 |
| Оборудование | | | |
| 7 | Напольный шкаф 22U используется для установки пассивного, активного телекоммуникационного оборудования, неглубоких серверов и ИБП. Для небольших ЛВС и СКС может являться основой для аппаратной рабочей группы. Высота телекоммуникационного шкафа 22U с комбинацией дверей обзорная стекло и задняя вентилируемая | шт | 1 |
| 8 | Патч-панели 24 порт категории 5 UTP - предназначена для монтажа кабеля и его качественной коммутации. Данная патч-панель может устанавливаться в любые 19" телекоммуникационные шкафы. Высота 1U. | шт | 3 |
| 9 | Пачкорд категории 5Е. 1,5 метр | шт | 72 |
| 10 | Стабилизированные импульсные блоки питания - 12V -20А с зарядным,устройством и автоматическим переключением на аккумулятор-Металлический корпус | шт | 1 |

| | | | |
|-------------------------|---|----|-----|
| 11 | Камера внутренняя IP - 4MP потолочная видеокамера-30M-IR 1/3"ProgressivCMOS,ICR,0.01lux/F1.2, 2944×1656::25fps(P)30f, H.265+/MJPEG Fixed IR lens-4-6mm + POE - DWDR Водонепроницаемая Корпус Металл/Пластик. | шт | 3 |
| 12 | Камера уличная IP - 4MP уличная видеокамера-30M-IR 1/3"ProgressivCMOS,ICR,0.01lux/F1.2, 2688×1520::25fps(P)30f, H.265+/MJPEG Fixed IR lens-2,8mm + POE - DWDR Водонепроницаемая Корпус Металл/ Пластик. | шт | 1 |
| 13 | Видеорегистратор 8 каналный 4К - Цифр.зап.устр.встр.дет движ, NVR Output 256/256Mbps Bit Rate Input Maxup to 32-ch IPvideo 1SATA- HDMI interfaces, H265+ 4K (3840 × 2160) /60Hz, Поддержка IP камер до 12 Мрх | шт | 1 |
| 14 | Жёсткий диск WD - Purple - (Фиолетовый) - HDD - Диск - 8 Тб Профессиональный диск для видеонаблюдения. | шт | 1 |
| 15 | Подразетники внутренние | шт | 62 |
| 16 | Сетевая разетка двойная RJ 45 | шт | 62 |
| 17 | Сервер HPE ProLiant DL160 Gen10 (Сервер HPE ProLiant DL160 Gen10 Server/ Intel xeon - silver 4210R (2.4G Hz/ 10-core/13.75 Mb/2400 mt/s/2@9.6 GT/ s 100W) / hot Plug Rack 1U/HPE 16 Gb (1x16Gb) Single Rang x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart memory / HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8internal Lanes / 2Gb CACHE) 12G SAS Moduler Controller / 1x жесткий диск HPE 2/4 Tb SAS 12G 10K SFF SC DS HDD (Max.8xSFF Hot-plug) / HPE Mbedded 2-port (2x 1Gb) Ethernet) / 1x500W HPE Flex slot Platinum Hot Plug Power Supply) | шт | 1 |
| 18 | Источник бесперебойного питания UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY UPS AVT EA900IIRT(10KVA) EA9010IIRT(LCDS) On-Line 10000VA with battery, DC 192V (16x12V) Terminal (P,N,G) ,USB/RJ45 Rack-крепления в комплект не входят | шт | 1 |
| 19 | Yeastar S300 IP АТС на 300 абонентов, 60 одновременных вызовов | шт | 1 |
| 20 | Телефон базового класса 2 SIP линии, 3-сторонняя конференция, SIP hotspot / 1000 контактов, caller ID, удержание, перевод звонка / 128x48 матричный дисплей / HD аудио как через спикерфон, так и через трубку / Поддержка EHS беспроводных гарнитур / Два сетевых порта 10/100Мб/с / Поддержка PoE | шт | 13 |
| 21 | Контроллер Алтай 8 лучевой | шт | 1 |
| 22 | Контроллер Алтай 4 лучевой | шт | 1 |
| 23 | Серена свето-звуковая СУЗ министробр | шт | 2 |
| 24 | Ручной извещатель ИПР | шт | 3 |
| 25 | Дымовой извещатель | шт | 54 |
| 26 | Датчик разбитие стекла | шт | 1 |
| 27 | ДатчикДвижения | шт | 1 |
| 28 | Датчики СМК | шт | 2 |
| 29 | Аккумулятор 12В-7А | шт | 2 |
| 30 | Монтажный комплект (митизы, дюбеля, стяжки, крепления, анкерные болты и.т.д.) | кг | 1,5 |
| Трудовые ресурсы | | | |
| 1 | Монтаж, пуско-наладка и интеграция сетевого (Межсетевой экран -Fortinet FortiGate 40F, коммутатор FORTINET FORTISWITCH 148E [FS-148E-POE), серверного оборудования и IP телефонии, синхронизации и авторизации пользователей через Active Directory и LDAP сервер | | |
| 2 | Монтаж и пуско-наладка пожарной сигнализации | | |
| 3 | Монтаж и пуско-наладка охранной сигнализации | | |
| 4 | Монтаж и пуско-наладка системы видеонаблюдения | | |